

VAROVÁNÍ


Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek poškození námi dodaného výrobku a zamítnutí reklamace z důvodu nesprávné instalace výrobku.

NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP MUSÍ BÝT DODRŽEN:

- 1** Před instalací hydrodynamického měniče jej naplňte novým olejem vhodným pro převodovku, do které bude instalován. K provedení tohoto kroku umístěte spojku tak, aby do ní bylo možné nalít zhruba 0,5 litru oleje. Následně spojku nechejte v dané pozici přibližně 10–15 minut.



- 2** Nejprve instalujte hydrodynamický měnič do převodovky a následně instalujte převodovku a spojku do vozidla. Při instalaci spojky věnujte pozornost jejímu správnému umístění – spojka nesmí z převodovky sklouznout. Nesprávná instalace může způsobit poškození převodovky a hydrodynamického měniče.




- 3** Po instalaci převodovky proveďte diagnostiku a v případě potřeby vyměňte elektromagnetický ventil.



- 4** V následujícím kroku je nezbytné vypustit starý olej z převodovky a vyměnit ATF olejový filtr a naplnit převodovku správným objemem nového oleje. Poté nastartujte motor vozidla, zamáčkněte brzdu, zařaďte veškeré rychlostní pozice a před každým řazením vyčkejte zhruba 10 sekund. Dále zkontrolujte hladinu oleje v převodovce v souladu s příručkou výrobce vozidla. V případě, že se v převodovce nenachází znečištěný olej, můžete pokračovat s testovací jízdou. Pokud je olej znečištěný (tmavá barva, zápach spáleniny, znečištění etc.), měl by být opět vyměněn, dokud nebude čistý, tj. jednotná barva bez pevných nečistot.



- 5** Olej, který byl v automatické převodovce užíván na více než 300.000 ujetých km nelze považovat za čistý, jelikož již nemusí odpovídat požadavkům na viskozitu a mazací schopnosti ATF olejů v automatických převodovkách.



- 6** Posledním krokem kontrola hladiny oleje v převodovce. Proveďte zkušební jízdu a pomocí řádných diagnostických nástrojů trénujte ovladač automatické převodovky na spojku nového hydrodynamického měniče. V závislosti na modelu převodovky a diagnostice užitého nástroje k trénování se mohou procedury lišit. Mezi kompetence mechanika patří zácvek ovladače spojky nového hydrodynamického měniče.

